

2023

紅焱電子有限公司

台灣窗口：曹景震 matt_tsao@hyehongyan.com

Cell. 0960 765 217



Mega-Fit Power Connectors是一种 5.70 毫米间距的电源连接器，连接器非常适合需要 线对线和线对板配置的设计灵活性的高电流/高密度应用设计。它主要用于电源应用，引脚的额定电流值 最高能达23A，它有 2 到 12 个双排电路。这些连接器具有完全隔离的端子、正极外壳锁定、低接合力和极化外壳。防铲外壳可防止插头和插座之间的错配。这些连接器带有完全隔离的引脚，可保护触点在 处理和配合过程中免受潜在损坏，提高连接安全性。

市场领域：







- 消费品（家用电器、自动售货机）
- 数据/通信（复印机、办公设备、打印机）
- 工业（工业设备、工业网络、电源市场和应用、自动化设备） 医疗（医疗器械）
- 电信（路由器、服务器）
- 汽车（线束制造商、内部设备）

产品特性：

- 高电流/高密度应用电源连接器，额定电流最高能达 **23A**
 - 双排选项提供
 - 完全隔离的端子，防止端子在处理和插配过程中的潜在损害，最大限度地减少由于碎片造成的短路风险
 - 压力锁紧外壳，易于操作的指按式锁闩可确保连接器完全插配，避免意外拔出，确保连接牢固可靠
 - 端子采用高电流的合金制成
 - 耐高温的接头，耐红外回流焊工艺
-

Mega-Fit Power Connectors 5.70mm Dual Row Series

Wire-to-Board Connectors

| Product | P/N | Spec | Photo | Product | P/N | Spec | Photo |
|---|--------------|--------------------------|--|---|---------------|---------|---|
| Dual Row (Tangless TPA-Capable Receptacle Housing) | A5701HT-2xNP | 2~12Pin |  | Dual Row Vertical (HEADER ASSY WITHOUT CRUSH PEGS) | A5701WVD-2xNP | 2~12Pin |  |
| Terminal, (Tangless TPA-Capable Crimp Terminal Female) | A5701TTGDT-X | AWG 12# 14# 16# |  | Dual Row Vertical (HEADER ASSY TOP LATCH) | A5701WV-2xNP | 2~12Pin |  |
| TPA (Terminal Position Assurance Retainer) | A5701TTS-NP | 1~8Pin |  | Dual Row Right Angle (PEGS Mount) | A5071WR-2xNP | 2~12Pin |  |